

Entretien de fenêtres en PVC

Les fenêtres doivent non seulement avoir une bonne présentation, mais également être d'entretien facile et sans problème.

Les système VEKA sont conçus pour faciliter la tâche de la ménagère, ils possèdent des surfaces lisses et non poreuses et sont équipés de joints qui restent souples et résistent au vieillissement.

Un produit ménager doux suffit pour le nettoyage habituel. Pour un encrassement plus poussé ainsi que pour l'entretien minimum des ferrures et des joints, vous disposez du set de nettoyage VEKA. Il est recommandé de lubrifier ou graisser de temps à autre les ferrures.



Nettoyant VEKANOL

Pour fenêtres et portes en PVC ou en aluminium. Le Nettoyant élimine les salissures les plus tenace.

VEKA pour l'entretien des joints

Pour maintenir l'élasticité des joints Il est recommandé de nettoyer et d'enduire les joints avec le produit spéciale VEKA.

Huile VEKA vaporisateur (Sprühöl)

Une pression sur le bouton suffit et vous atteindrez les quincailleries les moins accessibles. Votre fenêtre restera facile à manoeuvrer.

Protecteur VEKA (Konservierer)

Avec un effet protecteur prolongé sur les surfaces nettoyées-Protège les fenêtres contre les agents corrosifs.

Lubrifiant spéciale VEKA (Spezialfett)

Vous maintiendrez vos quincailleries en parfait état de fonctionnement grace au lubrifiant spéciale VEKA.



Entretien de fenêtres en PVC

Les surfaces lisses et fermées des profilés de fenêtre en matière plastique sont d'un entretien particulièrement facile. Toutes les ferrures et joints d'étanchéité de vos fenêtres en matière plastique sont réalisés en matériaux de haute qualité.

Moyennant un minimum d'effort, vous pouvez contribuer à conserver l'aspect et la qualité de vos fenêtres. Si vous prenez la peine de suivre les recommandations et conseils ci-après, vos fenêtres en matière plastique, assurant à la fois une isolation phonique et une réduction des déperditions d'énergie, vous procureront entière satisfaction pendant de nombreuses années. Si vous devez retirer des autocollants, n'employez pas de couteaux, de spatules ou de ciseaux à bois ou autres objets tranchants. Imbibez l'autocollant d'eau tiède et enlevez-le en frottant avec précaution.

1. Entretien des ferrures

La technique des ferrures moderne utilisée pour les fenêtres en matière plastique est conçue pour une longue durée de vie et se caractérise par un confort élevé. Comme toute pièce mécanique, les parties mobiles des ferrures ont besoin de temps en temps d'une goutte d'huile. De cette façon, vos fenêtres resteront toujours faciles à ouvrir et fermer, les ferrures se manoeuvreront de nouveau facilement et des réparations coûteuses sont évitées.

2. Entretien des joints d'étanchéité

Les joints d'étanchéité de vos fenêtres en matière plastique sont réalisés en plastique de haute qualité, résistant aux intempéries et présentant une excellente tenue au vieillissement. Lorsque vous nettoyez vos fenêtres, vous devriez toujours également débarrasser ces joints de la poussière et des salissures. Au bout d'un certain temps, l'encrassement peut se traduire par un léger « effet de collage ». Cela n'a néanmoins aucun effet sur la qualité et la durabilité des joints. Vous pouvez supprimer cet effet sans peine en appliquant une huile ou une pâte aux silicones sur les joints. Vous trouverez ces agents de séparation sous forme d'huile, d'aérosol ou de pâte chez votre fabricant de fenêtres ou dans le commerce spécialisé.

Ne remplacez des joints d'étanchéité défectueux que par les joints de rechange d'origine de votre fabricant de fenêtres.

3. Entretien des cadres

Du fait des particules de saletés en suspension dans l'air, au bout d'un certain temps, il peut se former un dépôt à la surface de vos fenêtres en matière plastique, sans toutefois attaquer le matériau.

4.

Les surfaces des cadres de vos fenêtres se nettoient facilement. Lorsque vous nettoyez les vitres, n'oubliez pas le cadre !

Les encrassements normaux s'éliminent sans peine au moyen d'eau et un peu de savon de Marseille, de savon mou ou d'un produit de nettoyage ménager doux et non abrasif (produit pour laver la vaisselle).

En cas d'encrassements importants, vous pourrez vous procurer un produit de nettoyage spécial pour cadres de fenêtres en matière plastique auprès de votre magasin spécialisé ou du fabricant de fenêtre.

Recommandations importantes :

Ne nettoyer les fenêtres **en aucun cas** à sec ou avec des produits qui grattent la surface, car alors la surface des cadres risque d'être abîmée. Un nettoyage à sec favorise les dépôts de poussières.

N'utiliser **en aucun cas** des produits détergents grossiers ou des moyens décapants

N'employer **en aucun cas** de l'essence, un diluant nitrocellulosique ou tout autre solvant. La surface des cadres de vos fenêtres se trouverait alors endommagée.

En cas de détériorations, de défauts de fonctionnement ou d'encrassements excessifs, veuillez vous adresser à votre entreprise spécialisée de fenêtres.